⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＪＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 器具のねじやケーブルグランドを緩めないでください。浸水による故障の原因となります。
- 一般屋外及び水中用照明器具です。サウナなど高温になる場所には使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- 必ず適合電源ユニット（ＮＮＹ２８００８Ｃ）と組合わせて使用してください。他の電源ユニットを使用しますと、感電・火災の原因となります。
- 壁面・床面取付専用器具です。下向取付、埋込取付はしないでください。感電・火災・落下の原因となります。
- 人の立入る恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 真水・一般水以外の水中（海水・温泉等）には設置しないでください。浸水による感電の原因となります。
- 水深０～３０ｃｍ、水温０～３５℃にて設置してください。許容範囲を超えると、浸水・絶縁低下による感電の原因となります。
- 電源ユニットからの電源線と接続する接続ボックスは水中に設けないでください。感電の原因となります。
- キャブタイヤケーブルをＲ＝６０’以下に屈曲させた状態で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

適合電源ユニット
ＮＮＹ２８００８Ｃ

［使用上のご注意］

- 取付用Ｍ８スタッドボルト、ナット、平座金（ステンレス製）は別途手配ください。
- 水中で使用する場合の電気工事は、電気設備の技術基準第２３４条「プール用水中照明燈等の施設」・内線規定６４０節「水中照明燈などの施設」に準じて行ってください。
- ケーブルの接続部は自己融着テープなどで確実に防水処理をしてください。
- キャブタイヤケーブルを引張ったり、キャブタイヤケーブルを掴んで持ち運びしないでください。断線，故障の原因になります。
- 灯具のネジやケーブルグランドを緩めないでください。浸水による故障の原因となります。
- 器具及びケーブルは埋め込み施工などをせず、器具交換が可能な施工をしてください。
- その他詳細につきましては、取扱説明書を参照ください。

定格電圧	ＤＣ１２Ｖ
入力電流	７６．０ｍＡ
入力電力	０．９３Ｗ

取付ボルト設置図

＊下向取付不可

取付例

注）ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ＬＥＤ	赤色タイプ
器具質量	１．７ｋｇ
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
５	プリズムパネル	アクリル（ｔ３）	
４	前面ガラス	強化ガラス（ｔ５）	透明
３	ＬＥＤユニット		ＬＥＤ発光色：赤色
２	枠	ステンレス鋼板（１２．５）（ＳＵＳ３０４）	硬球ショット（＃１００）後電解研磨
１	本体	真鍮	ニッケルメッキ

品番（水中照明器具） ＮＮＹ２４４０２Ｃ

浅沼 山川

パナソニック株式会社

Ｃ０２　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ－４）　ＮＮＹ２４４０２Ｃ－Ｋ